## Becky! Internet Mail の先進認証(OAuth2)設定変更手順

- 大学のメールアドレスの既存アカウントを先進認証に設定変更します。 バージョン 2.75.02 以降が「OAuth2」に対応しています。 Becky! Internet Mail を起動します。
- 2. メールボックスを選択し、[ツール]の[メールボックスの設定]をクリックします。

🔠 aWeb - Becky!			
ファイル(F) 編集(E) 表	示(V) メール(M)	(ツー)レ(T) ヘノレブ(H)	
<ul> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	✓ ▼ 🍪 ▼ 🐸 プロファイ.	<ul> <li>メールボックスの設定(<u>M</u>)…</li> <li>全般的な設定(<u>G</u>)…</li> <li>プラグインの設定(<u>U</u>)</li> </ul>	
▲ 🕣 送信箱 29 草稿 20 洋存这口	( ( )	えーリングリストマネージャ(L)… メーリングリストマネージャに登録(I)…	
<ul> <li>ご 1000000000000000000000000000000000000</li></ul>		フィルタリングマネージャ(N) 場 新善を振り分け(R)	

設定画面の[基本設定]タブの認証方式を「OAuth2.0」に変更します。
 SMTP サーバ(送信)を佐賀大学のサーバ(smtp.cc.saga-u.ac.jp)に設定している場合は、6の設定が必要です。

[Inbox]の設定 ×					
メールボックス名(X): Inbox ダ 巡回対象(/)					
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細					
個人情報 名前(N): メールアドレス(A):					
サーバー情報 受信プロトコル(T): IMAP4rev1 ~					
IMAPサーバー (受信) outlook.office365.com IMAPS					
SMTPサーバー(送信) smtp.office365.com OP258 SMTP5					
ユーザーID(U): パスワード(P):					
認証方式 〇 標準 〇 CRAM-MD5 〇 NTLM					
□ 起動時に接続(C) □ メールボックスを開くと同時に接続(L)					
ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。					
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意下さい。					
ブロファイル(R): (標準) ~ 新規(W) 削除(D) 取込(Y)					
グローバルブロファイル(G) OK キャンセル ヘルブ					

4. OAuth2 プロバイダの選択画面が表示されたら「Microsoft 365」を選択します。

OAuth2プロバイダの選択					
◯ Gmail					
Microsoft 365					
その他(未サポート)					
<b>ОК</b> ++>>セル					

5. 【OK】をクリックします。

[Inbox]の設定 ×					
メールボックス名(X): Inbox // 巡回対象(/)					
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細					
個人情報 名前(N):					
サーバー造版 要信ブロトコル(T): ⅢAP4rev1 >					
IMAPサーバー(受信) outlook.office365.com VIMAPS					
SMTPサーバー(送信) Smtp.office365.com					
ユーザーID(U): パスワード(P):					
認証方式 〇 標準 〇 CRAM-MD5 〇 NTLM ⑧ OAuth2					
□ 起動時に接続(C) □ メールボックスを開くと同時に接続(L)					
ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。					
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意下さい。					
ブロファイル(R): (標準) × 新規(W) 剤除(D) 取込(Y)					
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルブ					

6. SMTP サーバを佐賀大学のサーバ (smtp.cc.saga-u.ac.jp) に設定している場合は、[設定]の[詳細]タ ブをクリックし、「OAuth2」のチェックを外し、「SMTP 認証」にチェックを入れます。

[]の設定		×			
メールボックス名( <u>X</u> ):		☑ 巡回対象(/)			
基本設定 接続 メール作成 受信	詳細				
サーバーのポート番号	☑ SMTP認証 OAu	th2を使用			
SMT <u>P</u> : 465 (標準: 25)	CRAM-MD5	LOGIN PLAIN			
POP <u>3</u> : 995 (標準: 110)	ユーザーID( <u>U</u> ):				
IMAP <u>4</u> : 993 (標準: 143)	パスワード( <u>O</u> ):				
SSL/TLS関連	※省略時は受信用のIDと	ヒパスワードを使用			
受信用( <u>C</u> ): デフォルト V □ POP <u>b</u> efore SMTPを使用					
送信用(): デフォルト ~ 認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)					
<ul> <li>□ 証明書を検証しない(S)</li> <li>✓ Dライアント証明書を使用(F)</li> <li></li></ul>					
IMAP関連					
I <u>M</u> APフォルダ:	□ 接続時にフォルダの	)未読数を更新(⊻)			
☑ ごみ箱をサーバー上に置く(1)	ごみ箱のフォルダ名:	Trash			
□ 草稿をサーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名:	Draft			
□ 送信済みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名:	Sent			
□「タスク」をサーバー上に置く( <u>K</u> ) □ 拡張ネームスペースを表示( <u>H</u> ) □ ↑自動取得( <u>Z</u> )					
プロファイル( <u>R</u> ): (標準)	~ 新規( <u>₩</u>	) 削除( <u>D</u> ) 取込(Y)			
グローバルプロファイル( <u>G</u> )	OK ++72	セル ヘルプ			