Create a New Thunderbird Account (Modern Authentication)

1. Create a new account for your university email address

Start Thunderbird.

Click File > New > Existing Mail Account.

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToD	0o(<u>N</u>)	ツール(① へルプ(円)				-		×
新規作成(N)	>	メッセージ(M)	Ctrl+N					
開く(<u>O</u>) 閉じる(<u>C</u>) Ctrl+V	×	予定(<u>E</u>) ToDo(<u>T</u>)	Ctrl+I Ctrl+D] =	予定		<	> ×
選択済みメッセージを保存 設定 ヘルブ 保存(ム) Ctrl+Shift+ 保存して閉じる(Z) 4前を付けて保存(S) 新着メッセージを受信(W) 未送信メッセージを送信(D) 購読(B) フォルダーを削除(E)	> S >	フォルダー(E) 検索フォルダー(S) 新しいメールアカウント 既存のメールアカウント(C) フィードアカウント(D) ニュースグループアカウ: カレンダー(N)	を取得(G) トロー・ ・ ント(N)		14	水曜日 (9月) 2022 しい予定	< O 暦週 37	> ~
フォルダー名を変更(S) F フォルダーを最適化(E) ごみ箱を空にする(Y) オフライン(L) 印刷(P) 印刷(P) Ctrl+ 終了(X) SINET.mbx (77) いいの SINET.K質ノード接続.mbx (402) いいの SINET.k(Y)	2 >	アドレス帳の連絡先((<u></u>) チャット連絡先(<u>H</u>)	g					
(10) 完了						14	Today /	ペイン ~

2. Set up an existing email address

Enter your full name.

⊀ Enter your university email address (user ID@cc.saga-u.ac.jp) in the email address field. No password is entered.

Clear the Remember password check box, and then click Continue.

ファイル	ル(E) 編集(E) 表示(M) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(N) ツール(I) ヘルプ(H)	-	×
\boxtimes	ホーム 📴 アカウントのセットアップ 🗙		
ß			^
Ħ	既存のメールアドレスのセットアップ		
Ø	現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。		
Q	このでは、「「「「「」」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「		
	あなたのお名前		
	氏名を入力 (1)		
	メールアドレス		
	ユーザID@cc.sag=u.acjp		
	パスワード		
	パスワードは入力しない		
	パスワードを記憶する チェックを外す		
	手動設定キャンセル 続ける		
ŵ	あなたの認証情報はローカルのあなたのコンビュータにのみ保存されます。		
₩	(e)		~

Click Manual Setup.

ファイル	レ(E) 編集(E) 表示(M) 移動(G) メッセージ(M) 予定とToDo(M) ツール(D) ヘルブ(H)	-	×
	★ アカリンドのセッドアップ ★ パスワード パスワードを記憶する ✓ アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。		^
	 利用・可能な設定 IMAP フォルダーとメールがサーバー上で同期されます 受 受信 IMA9 SSUTLS outlookoffice365.com 送 法信 SMTP STARTLS smtp.office365.com ▲ ユーザー名 ユーザID#cc.ssgaru.acjp 		
	 POP3 フォルダーとメールがあなたのコンピュータに保存されます Exchange/Office365 Microsoft Exchange サーバーまたは Office365 クラウドサービスを使用し ます 		
÷ ¢	手動設定 キャンセル 完了 (m) 完了		v

The "Manual setup" screen appears.

ファイル(<u>E</u>) #	編集(E) 表示(V) 移動(G)	メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u>)	ヘルプ(円)	-	
	ホーム	📴 アカウントのセットアップ	×		
A	手動設定				
•	プロトコル:	IMAP	~		
	ホスト名:	outlook.office365.com			
	ポート番号:	993			
	接続の保護:	SSL/TLS	~		
	認証方式:	通常のパスワード認証	~		
	ユーザー名:	ユーザID@cc.saga-u.ac.jp			
	送信サーバー	smtp.office365.com			
	ポート番号:	587			
	接続の保護:	STARTTLS	\sim		
	認証方式:	通常のパスワード認証	~		
	ユーザー名:	ユーザID@cc.saga-u.ac.jp			
			詳細設定		
ŝ	再テスト	キャンセル	完了		
(∞))	完了				

3. Changing the Authentication Method Settings for Receiving and Sending Servers Set the receiving server authentication method to "OAuth2".

ァイル(E)) 編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>) メッ	2ージ(M) 予定とToDo(N) ツール(T) へ	ルプ(<u>H</u>) ー	
	ホーム	アカウントのセットアップ >	<	
R	手動設定			
-Th	受信サーバー			
	プロトコル:	IMAP	~	
	ホスト名:	outlook.office365.com		
~				
	ボ−ト番号:	993		
	接続の保護:	SSL/TLS	~	
	認証方式:	通常のパスワード認証	~	
		自動検出		
	ユーサー名:	通常のパスワード認証	J	
	送信サーバー	暗号化されたパスワード認識	E	
	+71.6	Kerberos / GSSAPI	h	
	小人下名:	NTLM OAuth2		
	ポート番号:	OAutinz		
	接続の保護:	STARTTLS	~	
	anat			
	認 証万式:	通常のバスワード認証	×	
	ユーザー名:	ユーザID@cc.saga-u.ac.jp		
			詳細設定	
~				
. 9 3	再テスト	キャンセル	一元了	
((0	》) 完了			

Set the sending server authentication method to "OAuth2".

ファイノ	レ(<u>E</u>) 編約	集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>)	移動(<u>G</u>)	メッセージ()	<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(エ)	ヘルプ	Έ		-	×
\boxtimes	木	-4			2 アカウントのセット:	アップ	×				
諷		手動設定									^
		受信サーバー									
		プロトコル:			IMAP			\sim			
		ナフトタ・		ſ	outlook office?	Ecom					
Q		///Al*4a		l	outlook.onices	55.0011					
		ポート番号:		l	993 文						
		接続の保護			SSL/TLS			\sim			
					,						
		認証方式:			OAuth2			\sim			
		ユーザー名:		[onot@cc.saga-u	ac.jp					
			_		自動検出						
		送信サーバー			認証なし						
		ホスト名:		ſ	通常のパスワ-	-ド認証					
		ت تعر 2		Ì	暗号化されたノ	(スワード	認証	Ĭ			
		ホ−ト番方:		l	Kerberos / GSS	API					
		接続の保護	:		OAuth2						
		認証方式・			通常のパフロー	. Keper		~			
		BUBIL/J.P.			通市のバスク	I 'RO'ELL		•			
		ユーザー名:		l	ユーザID@cc.saga	-u.ac,jp					
							詳	細設定			
							_				
ŝ		再テスト			+	ャンセル		完了			
⊬	((0)) 5	行									*

Click Finish.

ファイル	ル(E) 編算	集(E) 表示(⊻)	移動(<u>G</u>)	メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(円)
\bowtie	π·	-4		🖾 アカウントのセットアップ	×
A		于動設定			
				TALAD	~
V		אוריםר		IMAP	~
Q		ホスト名:		outlook.office365.com	
		ポート番号:		993 🔨	
		接続の保護:		SSL/TLS	~
		認証方式:		OAuth2	~
		ユーザー名:		ユーザID@cc.saga-u.ac.jp	
		そうしょう そうしょう そうしょう そうしょう そうしょう しょうしょう そうしょう ほうしゅう しゅうしょう しゅうしゅう ほうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう ほうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう ほうしゅう しゅうしゅう しゅう			
				—	
		ホスト名:		smtp.office365.com	
		ポート番号:		587 文	
		接続の保護:		STARTTLS	~
		認証方式:		OAuth2	~
		ユーザー名:		ユーザID@cc.saga-u.ac.jp	
					詳細設定
ឆា		再テスト		キャンカル	皇子
l ←	6.3	-		117 277	203

Click [Finish] when "Account creation completed" appears.

ファイル	レ(E) 編集(E) 表示(<u>V</u>) 移動(<u>G</u>) メッセージ(<u>M</u>) 予定とToDo(<u>N</u>) ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)	-	×
×	ホーム 図 アカウントのセットアップ ×		
A			
	√ アカウントの作成が完了しました		
9	このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。 照声オスサービスへを使用 というかい 影完 の影響す 赤声オスストに トリーキンに 使い やオイカリナオ		
Q	周速9 Gリ−L入へ接続したリアガンノト設定の詳細を変定9 GLとにより、さらに使いド9 \なりま9。		
	☆ 佐賀 太郎 ユーザID程cc.saga=u.ac.jp MAP		
	✿ アカウント設定 🗝 エンドツーエンド暗号化 🖋 署名を追加		
	↓ スペルチェック辞書をダウンロード		
	2 / 0/-//22///1		
	リングしたサービスへの対象が		
	別のサービスをゼットパッノして Thunderbird を蒙天族に活用しましょう。		
	CardDAV アドレス帳に接続 LDAP アドレス帳に接続		
	🖨 リモートカレンダーに接続		
	完了		
	次の手順について知りたいときは?		
钧	はじめにお読みください - サボートフォーラム - プライパシーポリシー		
⊬	(%) @cc.saga-u.ac.jp: INBOX にメッセージへッダーをダウンロードしています (188 / 18771)	-	

When the "System Integration" screen appears, if you want to use Thunderbird as your main e-mail software, make sure that [Mail] is checked and click [Set as Default]. Otherwise, click Skip Integration.

システム統合	\times
Thunderbirdを次の既定のクライアントとして使用する:	
▼ メール	
ג-ב-	
✓ フィード	
カレンダー	
	7(4)
図 起動時に Thunderbird か成正のクライアントとして設定されているが確認する	ә(<u>А</u>)
既定として設定 統合をスキッ	プ

The new account is added and the mail stored on the mail server is synchronized to Thunderbird.