Procedure for changing settings to modern authentication for existing Thunderbird accounts

1. Open the Thunderbird Account Settings screen.

Start Thunderbird.

Click Tools > Account Settings.



2. Changing the authentication method of the receiving server(outlook.office365.com)

Change the authentication method in the server settings to "OAuth2"

7711	(E) 編集(E) 表示(Y) 移動(G) メッセージ(M)) 予定とToDo(N) ツー	しの ヘルプ田			-	×
	π-4 (D	アカウント設定	×				
8							î
	∨ 図 ユーザID@cc.saga-u.ac.jp	サーバー設定					
	サーバー設定	サーバーの種類: IM	AP メールサーバー				
Q	送信拉スと特別なフォルター 編集とアドレス入力	サーバー名(S): 0	utlook.office365.co	m		 ポート回: 993 🔷 既定値: 993	
	迷惑メール	ユーザー名(N): 0	not@cc.saga+u.ac.j	,			
	同期とディスク領域 エンドツーエンド暗号化 開封確認	セキュリティ設定					
	> 酉 ローカルフォルダ	接続の保護(山):	SSL/TLS	~			
	送葱メール ディスク模域	認証方式(<u>0</u> :	OAuth2	~			
	間) 送信 (SMTP) サーバー	サーバー設定	適素のパスワード認 暗号化されたパスワ	₩ 			
	アカウント操作(A) 🗸	✓ 新着メッセージ	Kerberos / GSSAR	9			
		☑ 新着メッセージ	NTLM TLS 証明書	2	896		
	観 Thunderbird の設定	✓ 新着メッセージ	OAuth2	M	0		
	静 アドオンとテーマ	メッセージを削除す	5時:				
\$		○ 次のフォル:	ダーに移動する(<u>O</u>):	自ごみ箱	~		~
₩-	(14)						

3. Changing the authentication method for sending server (smtp.office365.com)

If you are setting up a university sending server ((smtp.cc.saga-u.ac.jp), you do not need to set up modern authentication. Select the sending (SMTP) server, select User ID@cc.saga-u.ac.jp – smtp.office365.com (default), and click Edit.



Change the authentication method to OAuth2 and click OK.

ゲーン 送信 (SMTP) サーバー							
設定							
說明(<u>D</u>):							
サーバー名(<u>S</u>): s	認証なし						
ポート番号(<u>P</u>):	通常のパスワード認証 暗号化されたパスワード認証						
セキュリティと認識	Kerberos / GSSAPI						
接続の保護(N)・	NTLM						
13(1)(0) (A (B)(<u>14</u>))	OAuth2						
認証方式(<u>l</u>):	OAuth2 🗸						
ユーザー名(<u>M</u>):	ユーザID®cc.saga-u.ac.jp						
	ок <i>キャンセル</i>						

Click $[\times]$ in Account Settings and close the tab.

